


技术数据表

修订时间: 2020-01-01 版本 20.1

SF-W318 正辛基三甲氧基硅烷

产品描述

结构式:



分子式: $C_{11}H_{26}O_3Si$

分子量: 234.41

CAS No.: 3069-40-7

化学名称:

正辛基三甲氧基硅烷

特性

SF-W318 是长链烷基硅烷。本品是无色透明液体，可溶于常规的非极性有机溶剂。

理化数据

性质	数值
外观	无色透明液体
纯度	$\geq 98.0\%$
密度 25℃ g/ml	0.9070 ± 0.0050
沸点 760mmHg	75℃
闭杯闪点	103℃
折光率 25℃	1.4170 ± 0.0050

注: 以上数据仅供参考, 不能作为技术规格制定

产品应用

SF-W318 可用作建筑防水剂、保护剂,

SF-W318 可在基材表面形成憎水层, 有效地防止渗水、日晒、酸碱侵蚀, 延长建筑物的使用寿命。

SF-W318 可用作无机填料表面处理剂, 提高填料在塑料、橡胶、树脂中的分散性和相容性。

可 SF-W318 用作颜料的分散剂, 使处理后的颜料具有更好的分散性。

产品的安全性, 处理和存储

容器打开后应封好以防水汽进入产生水解。

在常温下储存于原始未开封容器中, 本品自生产之日起保质期为一年, 过期产品经化验合格后, 由买方判定是否继续使用。

备注: 本公司只对发货时产品的销售规格负责, 不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。

包装

5L, 10L, 25L, 200L, 1000L